

## INFO

### Skapa Dokument

Skapa en yta i **skala 1:1**, alt i skala 1:10 om underlaget överstiger maxgräns 500 cm i bredd eller höjd. Lägg sedan till **5 mm utfall** runt om.

### Cut Contour

Skapa en skärlinje i slutformatets form (exkl utfall) och döp den till **"CutContour"**. Linjen ska ha färgen **C:0 M:100 Y:0 K:0**, sparas som en **dekorfärg** och placeras på ett separat lager. Se till att övertryck är aktiverat för skärlinjen.

CutContour  
Dekorfärg + Övertryck



### Design

Var noga med placeringen, placera alltid viktiga element med god marginal från skärlinjen (**minst 10 mm**). Skapa text i **minst 10 punkter** för att det ska vara läsbart i tryck. Bakgrundsfärg eller bild ska vara utfallande och täcka hela arbetsytan inkl utfall.

### Kontrollera

Kontrollera ditt underlag med hjälp av vår checklista till höger.

### Spara & Skicka in

När du har kontrollerat ditt underlag så är det bara att spara underlaget som en **tryckfärdig PDF** (filnamn enligt nedan) och skicka in underlaget till oss i samband med din beställning.

Eco Display®

## Checklista

- Färgläge CMYK
- Text inte mindre än 10 pt
- Vektorisera all text
- Bilder i minst 120 DPI
- Bädda in allt material i filen
- 5 mm utfall, inga ytmärken / crop marks utöver skapad skärlinje
- Kontrollera avstånd mellan viktiga objekt & ytterkant
- Spara som tryckfärdig PDF



Korrekt svart C:50 M:50 Y:50 K:100

## Filnamn

Filnamnet ska se ut såhär:

Original\_*Produktnamn*\_Motiv.PDF

## Kontakta oss

Har du några frågor eller vill du att vi hjälper dig med ditt tryckunderlag? Kontakta oss!

[info@ecodisplay.se](mailto:info@ecodisplay.se)

## Snabb Guide

- Skala 1:1 + 5 mm Utfall.
- Text inte mindre än 10 pt + Vektoriserat.
- Skärlinje (Dekorfärg "CutContour" 100% magenta).
- Säkert avstånd 10 mm.
- Inbäddade bilder i 120+ dpi.
- Korrekt svart C:50 M:50 Y:50 K:100.