

INFO

Eco Display®

Skapa Dokument

Skapa en yta i **skala 1:1**, alt i skala 1:10 om underlaget överstiger maxgräns 500 cm i bredd eller höjd.

Cut Contour

Skapa en skärlinje i slutformatets form och döp den till "**CutContour**". Linjen ska ha färgen **C:0 M:100 Y:0 K:0**, sparas som en **dekorfärg** och placeras på ett separat lager. Se till att övertryck är aktiverat för skärlinjen.

CutContour
Dekorfärg + Övertryck



Design

Var noga med placeringen, placera alltid viktiga element med god marginal från skärlinjen (**minst 5 cm**). Skapa text i **minst 17 punkter** för att det ska vara läsbart i tryck.

Kontrollera

Kontrollera ditt underlag med hjälp av vår checklista till höger.

Spara & Skicka in

När du har kontrollerat ditt underlag så är det bara att spara underlaget som en **tryckfärdig PDF** (filnamn enligt nedan) och skicka in underlaget till oss i samband med din beställning.

Checklista

- Färgläge CMYK
- Text inte mindre än 17 pt
- Vektorisera all text
- Bilder i minst 120 DPI
- Bädda in allt material i filen
- Inget utfall eller ytmärken / crop marks utöver skapad skärlinje
- Kontrollera avstånd mellan viktiga objekt & ytterkant
- Spara som tryckfärdig PDF



Korrekt svart C:0 M:0 Y:0 K:100

Filnamn

Filnamnet ska se ut såhär:

Original_*Produktnamn*_Motiv.PDF

Kontakta oss

Har du några frågor eller vill du att vi hjälper dig med ditt tryckunderlag? Kontakta oss!

info@ecodisplay.se

Snabb Guide

- Skala 1:1, Inget utfall.
- Text inte mindre än 17 pt + Vektoriserat.
- Skärlinje (Dekorfärg "CutContour" 100% magenta).
- Säkert avstånd 5 cm.
- Inbäddade bilder i 120+ dpi.
- Korrekt svart C:0 M:0 Y:0 K:100.