

INFO

Eco Display®

Skapa Dokument

Skapa underlaget i **skala 1:1**

Cut Contour

Skapa en skärlinje i slutformatets form och döp den till "**CutContour**". Linjen ska ha färgen **C:0 M:100 Y:0 K:0**, sparas som en **dekorfärg** och placeras på ett separat lager. Se till att övertryck är aktiverat för skärlinjen.

CutContour
Dekorfärg + Övertryck



Design

Var noga med placeringen, placera alltid viktiga element med god marginal från skärlinjen (**minst 1 mm**). Skapa **text med en höjd på minst 1,2 mm** för att det ska vara läsbart i tryck.

Kontrollera

Kontrollera ditt underlag med hjälp av vår checklista till höger.

Spara & Skicka in

När du har kontrollerat ditt underlag så är det bara att spara underlaget som en **tryckfärdig PDF** (filnamn enligt nedan) och skicka in underlaget till oss i samband med din beställning.

Checklista

- Färgläge CMYK
- Text har en höjd på minst 1,2 mm
- Vektorisera all text
- Bilder i minst 300 DPI
- Bädda in allt material i filen
- 1 mm Utfall. Inga ytmärken / crop marks utöver skapad skärlinje
- Kontrollera avstånd mellan viktiga objekt & ytterkant
- Spara som tryckfärdig PDF



Korrekt svart C:0 M:0 Y:0 K:100

Filnamn

Filnamnet ska se ut såhär:

Original_*Produktnamn*_Motiv.PDF

Kontakta oss

Har du några frågor eller vill du att vi hjälper dig med ditt tryckunderlag? Kontakta oss!

info@ecodisplay.se

Snabb Guide

- Skala 1:1, 1mm utfall.
- Text ska ha en höjd på minst 1,2 mm + Vektoriserat.
- Skärlinje (Dekorfärg "CutContour" 100% magenta).
- Säkert avstånd 1 mm.
- Inbäddade bilder i 300+ dpi.
- Korrekt svart C:0 M:0 Y:0 K:100.

Efterbehandling

(Gäller alla trycktekniker)

Selektiv 3D-lack ska placeras på en separat lager med namnet "Varnish 40" och sparas som en extra färg (inställning: Varnish 40, CMYK 100/0/0/0 med 40 % täckning).

Selektiv 3D-lack MAX ska placeras på en separat lager med namnet "Varnish 100" och sparas som en extra färg (inställning: Varnish 100, CMYK 100/0/0/0).

Guldfolie (blank) ska placeras på en separat lager med namnet "Gold" och sparas som en extra färg (inställning: Gold, CMYK 0/0/100/0).

Silverfolie (blank) ska placeras på en separat lager med namnet "Silver" och sparas som en extra färg (inställning: Silver, CMYK 0/0/0/60).

Minimikrav för detaljer och textstorlek:

3D-lack – minsta linjetjocklek: 0,5 pt / minsta teckenstorlek: 10 pt (3,5 mm)

3D-lack MAX – minsta linjetjocklek: 2 pt / minsta teckenstorlek: 23 pt (8 mm)

Vid användning av förädling krävs en säkerhetsmarginal på 1 mm från skärlinjen.

Det är inte möjligt att kombinera 3D-lack och 3D-lack MAX i samma fil.

Det går dock att kombinera folie (guld/silver) med lack, 3D-lack eller 3D-lack MAX.

Max 15 % av etikettens yta kan täckas med 3D-lack och 3D-lack MAX.

Färginställningar

Hela originalfilen ska vara sparad i CMYK-färgrymd (med undantag för skärlinjen och vit undertryckning).

Färgprofiler bör inte vara inbäddade.

Dekorfärg (Pantone, HKS) måste konverteras till CMYK (förutom skärlinjen och vita tryckelement).

Om dekorfärger inte konverteras manuellt, kommer de att automatiskt omvandlas till CMYK. Vårt färghanteringssystem (CMS) är baserat på ISO Coated v2-referensprofilen, enligt vilken vi anpassar färgprofiler för våra tryckmaterial.